



Split Piso Techo

BGH

Split Piso Techo

Solución ideal y rápida
para tu comercio



Refrigerante R410A



Máxima calidad garantizada



Máximo Confort

Simple y rápida instalación, adaptándose a cada necesidad



No afecta la capa de ozono

Los equipos poseen gas refrigerante R410A, un gas no tóxico y no contaminante que permite una mayor capacidad de refrigeración cuidando el medioambiente.

Máxima calidad garantizada



Garantía BGH

La calidad de sus componentes y su exigente proceso de fabricación, permiten que BGH pueda otorgar 2 años de garantía.

Máximo confort



Bajo nivel sonoro

Los compresores y ventiladores de última generación te aseguran un funcionamiento silencioso y una experiencia de uso más confortable.



Función auto

Definí la temperatura deseada y el equipo se encargará automáticamente de ajustar los parámetros para tu máximo confort.



Hot-Start

Al arrancar el equipo en modo calor, la ventilación se activa cuando se alcanza la temperatura deseada, para evitar inyectar aire frío y causarle molestias.



Función deshumidificación

Quitá la humedad excesiva del ambiente y previene la formación de moho y bacterias.



Auto restart

En caso de un corte eléctrico, el equipo se reiniciará en la temperatura antes seteada.



Swing horizontal

La oscilación automática de las rejillas en forma horizontal, le aseguran una mejor distribución del aire

BGH





Especificaciones

	BSPTH36CTO	BSPTH60CTO	BSPTH72CTO
Capacidad Nominal (TR)	3	5	6
Potencia eléctrica (W) (Frío)	3.600	5.060	6.400
Potencia eléctrica (W) (Calor)	3.650	5.063	5.800
Corriente Nominal (A) (Frío)	6	8,4	10,5
Corriente a máxima potencia (A)	7	11	12,6
Temperatura límite de Operación Aire Exterior (°C) (Frío)	7~43	18~43	18~43
Temperatura límite de Operación Aire Exterior (°C) (Calor)	7~24	7~24	7~24
Caño de conexión (Líquido)	3/8"	3/8"	3/8"
Caño de conexión (Gas)	3/4"	3/4"	3/4"

Unidad exterior			
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	3 x 380~415 x 50		
Compresor	Scroll	Scroll	Scroll
Ancho x Alto x Prof (cm)	94,6 x 81 x 41	90 x 117 x 35	90 x 117 x 35
Peso Neto (Kg)	74,4	93,2	97
Nivel de Ruido (db)	63	62,3	62,4

BGH



	BSPTH36CTO	BSPTH60CTO	BSPTH72CTO
Unidad interior			
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220 ~ 240 x 50		
Volumen de aire (m³/h) (alta/media/baja)	1.819 / 1.536 / 1.331	1.750 / 1.400 / 1.250	2.300 / 1.800 / 1.600
Nivel de ruido (db) (alta/media/baja)	53,6 / 50 / 47,1	53 / 48 / 44	55 / 49 / 46
Ancho x Alto x Profundidad (cm)	128,5 x 23,5 x 67,5	128,5 x 23,5 x 67,5	165 x 23,5 x 67,5
Peso neto (Kg)	29,9	31	39

Otras características			
Control remoto con pantalla y timer	Sí	Sí	Sí
Función manual	Sí	Sí	Sí
Autodiagnóstico	Sí	Sí	Sí
Blue Fin en unidad exterior	Sí	Sí	Sí
Condensadora con descarga horizontal	Sí	Sí	Sí
Carga de refrigerante incluida (m)	5	5	5
Control de descongelamiento	Sí	Sí	Sí
Presostato de alta y baja	Sí	Sí	Sí
Protección contra la falta o inversión de fase	Sí	Sí	Sí

Importa, garantiza y distribuye BGH S.A. • BGH Se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

BGH

BGH S.A.

0810-222-1244

hogar@bgh.com.ar

www.bgh.com.ar